

## TAL3001 Tauchpumpe D-CW220



<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tauchmotorpumpe für klares Wasser, mit Feststoffen bis zu einem maximalen Durchmesser von 5 mm</li><li>• Bestens geeignet bei Hochwasser im Hausbereich</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompakt</li><li>• Mit Griff</li><li>• Manueller und automatischer Modus möglich</li><li>• Der Schwimmer gewährleistet das automatische Starten und Stoppen</li></ul>
<b>Maximaler Volumenstrom</b>	5,7 m <sup>3</sup> /h
<b>Max. Feststoffgröße für freien Durchgang</b>	5 mm
<b>Nennvolumenstrom</b>	95 l/min
<b>Kabellänge</b>	10 m
<b>Nennspannung</b>	220-240 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Nennstromstärke</b>	0,9 A
<b>Isolationsklasse nach IEC</b>	B
<b>Max. Mediumtemperatur (dauerhaft)</b>	35 °C
<b>Min. Mediumtemperatur (dauerhaft)</b>	0 °C
<b>Max. Förderhöhe</b>	5,5 m
<b>Gewindedurchmesser, ansaugseitiger Anschluss</b>	1-1/4 Inch
<b>Gesamtbreite</b>	150 mm
<b>Gesamtlänge</b>	205 mm
<b>Höhe</b>	245 mm
<b>Stromaufnahme</b>	0,2 kW
<b>Gewicht</b>	4,7 kg

